



# NAV-500

## YÖNLENDİRME ÜNİTESİ

Herhangi bir GFX serisi ekranla eşleştirildiğinde NAV-500™ yönlendirme ünitesi, birden fazla GNSS uydu grubundan düzeltmeleri alabilecek kapasitede uygun

fiyatlı bir çözümdür. Tarla sürme, geniş araziye ekim, ilaçlama ve hasat çalışmalarında tüm tarlaları kapsayan metre altı tekrarlanabilir hassasiyeti uygun fiyata edinin.

Muhafaza ve Mekanik	
Muhafaza Malzemesi	Düşük profil, kimyasallara dayanıklı polimer kasa
Boyut	180 mm x 180 mm x 74 mm
Ağırlık	640 g
Montaj	Üniversal Manyetik Montaj
Güç	
Güç	9-16 VDC, 3,5 W
Bağlantılar	
GFX Serisi Ekranlara	M12 4-pin konektör
G/Ç için	Deutsch 12-pin konektör
Çalışma Aralığı	
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C – +70 °C
Saklama Sıcaklığı	-40 °C – +85 °C
Nem	%100 Yoğuşmalı
Ingress Koruması	IP66
İletişim ve G/Ç	
Bluetooth	Bluetooth 4.1
Seri Portlar	Sadece 1 TX/RX, 1 TX
CAN Portları	2
BroadR-Reach Portu	1
Sayısal Çıkış	Sonalert
Analog Giriş	Uzaktan Devreye alma
NMEA Çıkış	1, 5, 10, Hz

Eylemsizlik Ölçme Ünitesi (IMU)	
Jiroskop	3 eksenli, 50 Hz
İvme ölçer	3 eksenli, 50 Hz
EZ-Pilot Pro için Gerekli Harici IMU	57407-01
GNSS Alıcısı Özellikleri	
Uydu Sistemleri	GPS: L1 C/A GLONASS: L1 C/A, L1P Galileo: E1 Beidou: B1 QZSS: L1 C/A
Uydu Düzeltmeleri	ViewPoint RTX SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS) SBAS +
Yönlendirme	
Elektrikli	EZ Pilot, EZ-Pilot Pro, EZ-Steer

## Ana Özellikler

- ▶ Düşük profil, sağlam muhafaza
- ▶ Trimble® ViewPoint RTX™ düzeltmeleri
- ▶ 5 uydu sistemi
- ▶ Yalpa düzeltmeli manuel yönlendirme EZ-Steer® dümenleme asistanı ve EZ-Pilot® Pro dümenleme sistemiyle uyumlu
- ▶ 4.1 Bluetooth®
- ▶ Çoklu CAN portu



**Trimble Yetkili Distribütörü**

**MERKEZ OFİS**  
Kazım Dirik Mah. 296/2. No: 33 Bornova,  
İzmir / Türkiye  
T: +90 232 700 22 94

info@narasmakina.com

**SERĞİ VE DEPO MERKEZİ**  
Fevzi Çakmak Mahallesi Gülistan Caddesi  
No:11 Karatay / Konya  
T: +90 332 503 11 44



+90 535 717 54 55