



EKİM VE GÜBRELEME


Pnömatik Hassas Ekim Makinası




NSD-3 Serisi

İstenilen ekici ayağın akışını düzenleyen vana


Ürün Açıklaması



Opsiyonel olarak
hidrolik markör



Geniş aralıkta ayarlanabilen
transmisyon sistemi



Pnömatik Hassas Ekim Makinası

Teknik Detaylar

NSD-3	1	2	3	4	5
İş Geniřliđi (cm)	70	210	210	350	490
Yol Geniřliđi (cm)	160	260	300-350	400/325*	560
Güç İhtiyacı (hp)	30-50	55-70	60-80	80-100	115
Makine Yüksekliđi (cm)	160	160	160	160	170
Makine Ađırlıđı (kg)	375/405**	580/750**	660/780**	1020/1060**/1120*	1650
Tohum Deposu Hacmi (L)	27	27	27	27	27
Gübre Deposu Hacmi (L)	65x2	130x2	130x2	200x2	380x2
Plaka Delik Sayısı	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
Sıra Arası Mesafe (cm)	27-90	27-90	27-90	27-90	25-90
Sıra Üzeri Mesafe (cm)	4.5-35	4.5-35	4.5-35	4.5-35	4.5-35
Markör Sistemi	-	Mekanik	Mekanik	Hidrolik	Hidrolik
Markör Tipi	-	Disk	Disk	Disk	Disk
Tek Ünite Üzerindeki Maksimum Baskı (kgf)	120	120	120	120	120
Ayak Sayısı	2	4	5	6	8
Opsiyonlar					
Mikro gübreleme (M) Pratik (önden tekerlekli) (P) Teleskopik şase (T) Gübre deposu (G) Elektronik tohum takibi (E)					
Dipnot					
*Teleskopik şase ile **Gübre deposu ile					